Filtros

Temario

- Conectividad
- Filtros en el dominio espacial
- Filtro de caja
- Filtros gaussiano
- Imágenes híbridadas

Conectividad

- **Conectividad.** La forma en que los pixeles están conectados entre sí.
- Tres tipos de conectividad.
- Conectividad de 4 vecinos, $N4(p)$.
- Conectividad de 8 vecinos, $N8(p)$.
- Conectividad mixta, M-connectivity.

Conectividad de 4 vecinos N4(p)

	$p(x, y - 1)$	
$p(x - 1, y)$	$p(x, y)$	$p(x + 1, y)$
	$p(x, y + 1)$	

Conectividad de 8 vecinos $N8(p)$

$p(x - 1, y - 1)$	$p(x, y - 1)$	$p(x + 1, y - 1)$
$p(x - 1, y)$	$p(x, y)$	$p(x + 1, y)$
$p(x - 1, y + 1)$	$p(x, y + 1)$	$p(x + 1, y + 1)$

$$N8(p) = N4(p) + Nd(p)$$

Conectividad mixta (M-connectivity)

- La conectividad N8 tiene una ambigüedad:
- Es posible de que haya más de un camino entre 2 pixeles.
- Ejemplo, hay 2 caminos entre p y q:

0	1	1 (q)
0	1 (p)	0
0	0	0

The diagram shows a 3x3 grid of pixels. The top row contains pixels with values 0, 1, and 1 (q). The middle row contains pixels with values 0, 1 (p), and 0. The bottom row contains pixels with values 0, 0, and 0. Two blue lines represent paths between pixel p (at row 2, column 2) and pixel q (at row 1, column 3). Path 1 is a direct diagonal line from p to q. Path 2 is a path that goes from p up to the pixel at row 1, column 2, and then right to q.

Conectividad mixta (M-connectivity)

- Definición:
- Un pixel p está conectado con otro pixel q si se cumple alguna de estas 2 condiciones:
 1. El pixel q está en $N4(p)$.
 2. El pixel q está en $Nd(p)$ y $N4(p) \cap N4(q) = \emptyset$.

Ejemplo 1

- Los pixeles p y q no tienen M-connectivity.

0	1	1 (q)
0	1 (p)	0
0	0	0

1. El pixel q no está en $N_4(p)$.
2. El pixel q está en $N_d(p)$, pero $N_4(p) \cap N_4(q) \neq \emptyset$.

Ejemplo 2

- Los pixeles p y q si tienen M -connectivity.

0	1	1
0	1 (p)	0
0	0	1 (q)

1. El pixel q no está en $N_4(p)$.
2. El pixel q está en $N_d(p)$, y $N_4(p) \cap N_4(q) = \emptyset$.

Distancia entre pixeles

- Dados dos pixeles: $p(x_1, y_1)$ y $q(x_2, y_2)$, su distancia se calcula mediante alguna de las siguientes métricas.

1. Distancia de Manhattan (Distancia L1):

$$D_1 = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

2. Distancia Euclidiana (Distancia L2):

$$D_2 = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

3. Distancia de Chebyshev o de ajedrez (Distancia L^∞):

$$L^\infty = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$$

Distancia entre pixeles

1	1	1
1		1
1	1	1

Chebyshev

$\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$
1		1
$\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$

Euclidean

2	1	2
1		1
2	1	2

Taxicab

Fuente: By Cmglee - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140170366>

Imagen nítida

- En una imagen nítida (sharp) la intensidad local aumenta o disminuye bruscamente (es decir, la diferencia entre pixeles vecinos es grande).

Imagen borrosa

- En una imagen borrosa (blurred, fuzzy) la función de intensidad local es suave.

Filtros

- **Filtrado de imágenes.** Para cada pixel, se calcula una función tomando en cuenta sus valor y el valor de sus vecinos.
- Funciones de los filtros:
- Mejorar imágenes.
 - Eliminar ruido, cambiar el tamaño, etc.
- Extraer información de imágenes.
 - Textura, bordes, puntos distintivos, etc.
- Detectar patrones
 - Template matching

Ejemplo: filtro de caja

- Filtro de caja de 3 x 3:

- $$H = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & \mathbf{1/9} & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathbf{1} & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m+k, n+l]$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0	10							

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m+k, n+l]$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[.,.]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[.,.]$

	0	10	20						

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m+k, n+l]$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[.,.]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[.,.]$

	0	10	20	30					

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m+k, n+l]$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[.,.]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[.,.]$

	0	10	20	30	30				

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m+k, n+l]$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[.,.]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[.,.]$

	0	10	20	30	30				

$$h[m,n] = \sum_{k,l} g[k,l] f[m+k,n+l]$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[.,.]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[.,.]$

	0	10	20	30	30				
						?			
				50					

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m+k, n+l]$$

Image filtering

$$g[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$f[.,.]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[.,.]$

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90	90	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	20	30	50	50	60	40	20	
	10	20	30	30	30	30	20	10	
	10	10	10	0	0	0	0	0	

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m+k, n+l]$$

Conclusión

- El filtro de caja reemplaza el valor de cada pixel por el promedio de sus vecinos.
- Suaviza la imagen.

Otro ejemplo

0	1	1	0
1	2	2	0
0	0	0	1
0	1	1	2

*

1	0	0
0	1	0
0	0	1

=

0	1	1	0
1	2	2	0
0	0	0	1
0	1	1	2

Fuente: Derek Hoiem (UIUC)

Practice with linear filters

Original

0	0	0
0	1	0
0	0	0

?

Source: D. Lowe

Practice with linear filters

Original

0	0	0
0	1	0
0	0	0

Filtered
(no change)

Source: D. Lowe

Practice with linear filters

Original

0	0	0
0	0	1
0	0	0

?

Source: D. Lowe

Practice with linear filters

Original

0	0	0
0	0	1
0	0	0

Shifted left
By 1 pixel

Source: D. Lowe

Practice with linear filters

Original

0	0	0
0	2	0
0	0	0

-

$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

?

(Note that filter sums to 1)

Source: D. Lowe

Practice with linear filters

Original

0	0	0
0	2	0
0	0	0

-

$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Sharpening filter

- Accentuates differences with local average

Source: D. Lowe

Sharpening

before

after

Source: D. Lowe

Other filters

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

Sobel

Vertical Edge
(absolute value)

Other filters

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

Sobel

Horizontal Edge
(absolute value)

Aplicación de un filtro

- La aplicación de un filtro a una imagen se realiza mediante:
- **Correlación.** Es el proceso de mover la máscara de un filtro sobre la imagen y calcular la suma de productos en cada lugar, exactamente como se acaba de describir.
- **Convolución.** Es una correlación con el filtro girado 180° .

Correlación vs convolución

- Correlación 2D:

`result = cv2.filter2D(image, -1, filter)`

$$R[m, n] = \sum_k \sum_l H[k, l] I[m + k, n + l]$$

- Convolución 2D:

`result = scipy.signal.convolve2d(image, filter, [opts])`

$$R[m, n] = \sum_k \sum_l H[k, l] I[m - k, n - l]$$

- La convolución es la correlación con el filtro en espejo.

`cv2.filter2D(image, -1, cv2.flip(filter, -1))` es igual que

`scipy.signal.convolve2d(image, filter, mode='same', boundary='symm')`

Propiedades de los filtros lineales

- Linealidad:

$$H(f_1 + f_2) = H(f_1) + H(f_2)$$

- Invarianza de corrimiento (shift invariance): mismo comportamiento independientemente de la posición del pixel.

$$H(\text{shift}(f)) = \text{shift}(H(f))$$

- Cualquier operador lineal con invarianza de corrimiento se puede representar como una convolución.

- Conmutatividad: $a \star b = b \star a$

Conceptualmente no hay diferencia entre filtro e imagen.

Propiedades de los filtros lineales

- Asociatividad: $a \star (b \star c) = (a \star b) \star c$
Aplicar varios filtros en serie: $((a \star b_1) \star b_2) \star b_3$
- Es equivalente a aplicar un filtro: $a \star (b_1 \star b_2 \star b_3)$
- Distributividad sobre la suma: $a \star (b + c) = (a \star b) + (a \star c)$
- Los escalares factorizan: $ka \star b = a \star kb = k(a \star b)$
- Identidad: pulso unitario $e = [0, 0, 1, 0, 0]$
 $a \star e = a$

Filtro de caja

$$\frac{1}{9} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtro de caja

- Desventajas:
- No es isotrópico (es decir, no es circularmente simétrico). Suaviza más a lo largo de las diagonales que a lo largo de las filas y columnas.
- Los pesos tienen un corte abrupto en lugar de decaer gradualmente a cero, lo que, por lo general, produce artefactos en la imagen suavizada.

Filtro de caja

Filtro de caja con ruido sal y pimienta

Filtro de caja 3 x 3 con OpenCV

- Opción 1:

```
kernel = np.ones((3, 3), np.float32) / 9
```

```
image_blur = cv2.filter2D(image, ddepth=-1, kernel=kernel,  
                           borderType=cv2.BORDER_CONSTANT)
```

- Opción 2:

```
image_blur = cv2.blur(image, ksize=(3, 3),  
                       borderType=cv2.BORDER_CONSTANT)
```

Filtro gaussiano

- Este filtro corresponde a la función gaussiana en 2D

- $$H^{G,\sigma}(x, y) = e^{-\left(\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-y_0)^2}{2\sigma_y^2}\right)}$$

- Donde:

- σ_x^2 y σ_y^2 es la varianza en x y en y , respectivamente, y determina la anchura de la función en x y en y .
- (x_0, y_0) son las coordenadas del centro del filtro, generalmente $(0, 0)$.
- La distancia, r , con respecto al centro del filtro, es $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Filtro gaussiano

- Si el centro del filtro está en $(0, 0)$ y si $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$, la función Gaussiana normalizada es:
- $$G_\sigma = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$
- Los pesos de los pixeles vecinos es por cercanía.

Filtro gaussiano

$$\frac{1}{57} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 9 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtro gaussiano

- El filtro gaussiano es isotrópico si la matriz del filtro es lo suficientemente grande (al menos 5×5).
- Es superior al filtro de caja.
- El filtro gaussiano 2D se puede separar en dos filtros 1D lo que facilita su implementación eficiente.
- La convolución consigo misma es otra gaussiana.
- Convolucionar dos veces con un kernel de ancho σ es equivalente a convolucionar una vez con un kernel de ancho $\sigma\sqrt{2}$.

Cuestiones prácticas

- Tamaño del filtro.
- Los valores en los bordes deben ser casi cero.
- Regla de dedo para un filtro gaussiano: poner la mitad del ancho $\geq 3\sigma$.

Universidad de Sonora

Cuestiones prácticas

- ¿Qué hacer cerca de los bordes?
- El kernel del filtro se sale de la imagen.
- Métodos:
- Color constante (color negro).
- Wrap around (envolver alrededor).
- Replicar.
- Reflejar.

Cuestiones prácticas

- Opciones en `cv2.filter2D()`:
- Constante `boundaryType=cv2.BORDER_CONSTANT`
- Replicar `boundaryType=cv2.BORDER_REPLICATE`
- Wrap `boundaryType=cv2.BORDER_WRAP`
- Reflejar `boundaryType=cv2.BORDER_REFLECT`

Cuestiones prácticas

- Tamaño de la salida.
- En OpenCV, `cv2.filter2D()`, `cv2.blur()` y `cv2.GaussianBlur()` preservan el tamaño de la salida dependiendo del tipo de borde.

Filtro gaussiano con ruido sal y pimienta

Filtro gaussiano 3 x 3 en OpenCV

- Opción 1:

```
kernel = (cv.getGaussianKernel(ksize=3, sigma=0.4) @  
          cv.getGaussianKernel(ksize=3, sigma=0.4).T)  
image_blur = cv.filter2D(image, ddepth=-1, kernel=kernel,  
                          borderType=cv.BORDER_REPLICATE)
```

- Opción 2:

```
image_blur = cv.GaussianBlur(image, ksize=(3, 3), sigmaX=0,  
                              borderType=cv.BORDER_REPLICATE)
```

Aplicación: imágenes híbridas

- **Imagen híbrida.** Imagen que se percibe de dos maneras diferentes, dependiendo de la distancia.

Fuente: By Cmglee - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60520675>

Imágenes híbridas

- La idea es que las frecuencias altas tienden a dominar la percepción cuando la imagen está cerca.
- A la distancia, solo se puede ver la parte de baja frecuencia de la señal.
- Al combinar la parte de alta frecuencia de una imagen con la parte de baja frecuencia de otra, se obtiene una imagen híbrida que conduce a diferentes interpretaciones a diferentes distancias.

Imágenes híbridas

Fuente: Derek Hoiem (UIUC)

Imágenes híbridas

Fuente: Derek Hoiem (UIUC)

Imágenes híbridas

Fuente: By AI generator: Illusion Diffusion, base image: Leonardo da Vinci - Own work, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149738918>

Imágenes híbridas

Fuente: By Pablo Carlos Budassi - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118454167>

Resumen

- El filtrado lineal es un producto escalar en cada posición.
- Puede suavizar, sharpen, trasladar, etc.
- Tener en cuenta los detalles del tamaño del filtro y del tratamiento de los bordes.